

Volframilatauspaketit

AMMOX

Nimi	Hylsy mm	Ruuti Vihtavuori	Määrä g	opeus V1,0 m/s	Paine bar	Lataus g	Hauli AmmoX	Haulikoko mm (+0,2)	Määrä kpl	Nopeus 60m m/s	Energia 60m J	Uppoama 60m mm	
Nr.1.0	Sorsa super speed 3	76	N320	2,4-2,5	590-620	920-1020	20	MoX200	2,00	252	219-234	1,9-2,2	63,2-71,9
Nr.2.0	Hanhi special	76	N320	2,2-2,3	520-550	670-1080	24	MOX200	2,00	302	192-208	1,5-1,7	48,4-57,0
Nr.2.1	Hanhi special	76	N320	2,2-2,3	520-550	670-1080	24	MoX225	2,25	222	194-211	2,0-2,4	63,2-74,5
Nr.3.0	Metso edition	76	N320	2,1-2,2	470-520	650-1050	28	MoX225	2,25	259	174-191	1,6-2,0	50,6-60,8
Nr.3.1	Metso edition	76	N340	2,3-2,4	480-530	740-940	28	MoX250	2,50	189	203-223	3,1-3,7	76,5-91,9
Nr.4.0	Foxkiller	76	N340	2,3-2,4	450-500	800-1080	32	MoX250	2,50	216	195-216	2,8-3,5	70,2-86,6
Nr.4.1	Foxkiller	76	N340	2,3-2,4	450-500	800-1080	32	MoX275	2,75	162	204-227	4,1-5,1	98,5-121,6
Nr.5.0	Lentokauris	76	N340	2,1-2,3	430-470	840-1080	36	MoX275	2,75	183	204-218	4,1-4,7	98,5-112,1
Nr.5.1	Lentokauris	76	N340	2,1-2,3	430-470	840-1080	36	MoX300	3,00	141	225-240	6,5-7,4	149,4-170,0

Latauspaketit tuplakupilla ja teräs ekokupilla

Nimi	Hylsy mm	Ruuti Vihtavuori	Määrä g	Nopeus V0n m/s	Paine bar	Lataus g	Hauli AmmoX	Haulikoko mm	Määrä kpl	Nopeus 60m m/s	Energia 60m J	Uppoama 60m mm		
Nr.100	Satavarma (SV) Kuppi	12/76 Gyttorp	N340	2,2-2,4	520-550	840-1070	28g	Volframi	2,50	189	225-238	3,7-4,2	94-105	
				28ga fiber 6mm, PT 20 26 L1 haulikuppi+pap, päälle 2mm fiber									Tähtisuljenta	
Nr.110	Kaikkietävä (KT) Kuppi	12/70 VP45	N340	2,0-2,2	460-500	670-900	30g	Volframi	2,75	152	221-241	4,8-5,1	102-122	
				28ga 1,6mm NC, PT 20 26 L1 haulikuppi+1,6mm NC									Rullasuljenta (2,0g annoksella myös tähtisuljenta)	
Nr.200	Pikkunätti (PN) Kuppi	20/76 PT 20 28 S	N340	1,3-1,5	395-440	620-930	30g	Volframi	2,50	202	171-190	2,2-2,7	54-67	
				.45cal huopa 5mm, PT 28 19 L haulikuppi, jousto+.45cal huopa 5mm.									Tähtisuljenta	
Nr.300	Ekologinen (EL) Kuppi	12/76 Brightplus	N350	1,9-2,1	440-490	740-1090	30g	Teräs	3,56	168	Nopeus 35m	Energia 35m	Uppoama 35m	
				20ga fiber 6mm, päälle 12ga sulkulappu								220-250	4,3-5,5	68-88
														Tähtisuljenta